

# Girbau ProWash

## Vaskemaskin UCW6

### Kostnadseffektiv og fleksibel

Våre semi-profesjonelle vaskemaskiner er robuste, pålitelige maskiner som er bygget for å vare lenger – og det gjør de. De 28 programalternativene gjør vår semi-profesjonelle vaskemaskin til en av de mest fleksible på markedet.

Du har til og med muligheten til å designe ditt eget vaskeprogram for å passe perfekt til din type klesvask. De er kostnadseffektive med lave drifts- og vedlikeholdskostnader.

### Kommunikasjonstilkobling

Med den integrerte kommunikasjonstilkoblingen kan du koble til et bookingssystem, et doseringssystem for vaskemidler, og kjøre servicediagnoser. Tilkoblingen gjør det mulig for dine partnere å tilpasse sine systemer til vårt apparat med minimale kostnader.

Antall sykluser og feilkoder logges kontinuerlig, og loggfilen er lett tilgjengelig for serviceteknikere under vedlikehold. For å imøtekomme spesifikke krav fra våre profesjonelle brukere, er vaskemaskinen også utstyrt med et automatisk doseringssystem for 6 forskjellige kjemikalier.

### Quattro-konstruksjonen

Den ytre trommelen hviler på fire sterke støtdempere som er festet fast til en stålbunntplate. Hele konstruksjonen er plassert inne i maskinen, og sentrifugering ved høy hastighet kan gjøres praktisk talt vibrasjonsfritt.

### Ytre trommel i rustfritt stål

Den ytre trommelen i en profesjonell vaskemaskin er laget av holdbart rustfritt stål fordi det er mer robust, har høyere kvalitet og lar deg vaske ved høyere temperaturer og sentrifugere ved høyere hastigheter. Selv topp- og frontplatene er laget av rustfritt stål.



Girbau artikkel nr	Kapasitet	Avløp	Frekvens	Farge	Ekstra informasjon
998500	60L 6kg	Pumpe	50Hz	Mørk grå	60l, Pump, 1600 rpm, 230V, 1ph, 13A, 2kW, 50Hz, Dark Grey
998518	60L 6kg	Ventil/ naturlig drenering	50Hz	Mørk grå	60l, Valve, 1600 rpm, 230V, 1ph, 13A, 2kW, 50Hz, Dark Grey

## Grunnleggende info

## Ventil

## Pumpe

Merke	GIRBAU	GIRBAU
Produkt navn	Profesjonell vaskemaskin	Profesjonell vaskemaskin
EAN-kode	3838782655333	3838782655326
Konstruksjonstype	Frittstående	Frittstående
Dobbelglass	Ja	Ja
Lastetype	Frontmatet	Frontmatet
Dørhengsel	Venstre	Venstre
Tilkoblingsstryke	3200 W	3200 W
Strømstyrke	16,0 A	16,0 A
Spenning	220-240 V	220-240 V
Frekvens	50 Hz	50 Hz
Samsvarsmerkinger	CE,SIQ1,EAC	CE,SIQ1,EAC
Lengde på elektrisk ledning	210 cm	210 cm
Høyde med arbeidsplate	850 mm	850 mm
Nettvekt	77,0 Kg	76,5 Kg
Bruttvekt	80,2 Kg	79,7 Kg
Diameter på døråpning	310 mm	310 mm
Kontrollmodus	Elektronisk	Elektronisk
Justerbare føtter	Ja - alle	Ja - alle
Maksimal justerbarhet på føtter	10 mm	10 mm
Hovedfarge på produktet	Grå	Grå
Installasjonstype	Frittstående	Frittstående
Grunnfarge på produktet	Mørk grå	Mørk grå
Bredde	595 mm	595 mm
Høyde	850 mm	850 mm
Dybde	591 mm	591 mm
Bredde på pakket produkt	640 mm	640 mm
Høyde på pakket produkt	920 mm	920 mm
Dybde på pakket produkt	661 mm	661 mm
Inntak for varmt og kaldt vann	Ja	Ja
Merking på kontrollpanel	Tekst	Tekst
Automatiske programmer	Ja	Ja

**GIRBAU**

**JAKO**

## Funksjoner

Valg for sentrifugehastighet  
Skumkontroll  
Balansesystem  
Vannbeskyttelsessystem  
Separat temperaturkontroll  
Digital nedtellingsindikator  
Startforsinkelse  
Døråpning  
Materiale i trommel  
Trommelvolum

## Ventil

Fast  
Ja  
Ja  
Ja  
Kontinuerlig  
Ja  
Opptil 100 timer  
Håndtak  
Rustfritt stål  
60 l

## Pumpe

Fast  
Ja  
Ja  
Ja  
Kontinuerlig  
Ja  
Opptil 100 timer  
Håndtak  
Rustfritt stål  
60 l

## Energimerking informasjon/ytelse

Maksimal sentrifugehastighet (rpm)  
Nominell kapasitet (kg)  
Klasse for luftbåren  
akustisk støy (a)  
(sentrifugeringsfase)

## Ventil

1600 rpm  
7,0 Kg  
A++

## Pumpe

1600 rpm  
7,0 Kg  
A++

**GIRBAU**

**JAKO**